Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

мурманск (о12/35-04-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

## https://niubo.nt-rt.ru/ || nbu@nt-rt.ru

## MEXAHUYECKAЯ ПРОПОЛКА ROTARY HOE



Поворотная мотыга готова к установке на раму Extreme, Visual или Merlot. Приспособление для работы в сочетании с прополкой нижних ветвей или пальцевой прополкой.

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Выпускается с 2 или 3 дисками Ø425.
- Ручная регулировка наклона и рабочей ширины.
- Очень усиленная внутренняя ступица.
- Защита от несчастных случаев в соответствии с директивами ЕС.

## **MODELS**



MOD.	REF.	Ø	KG	A (MM)
2 discos D	IAC071	425	30	280
2 discos I	IAC072	425	30	280
3 discos D	IAC058	425	40	375
3 discos I	IAC059	425	30	280
2 discos (2 uds)	IAC069	425	60	280 x 2
3 discos (2 uds)	IAC070	425	80	375 x 2



